

PLANCHA ZINCADA ONDULADA PRE-PINTADA ROJA

JIS 3302/94

NORMA TÉCNICA

JIS 3302/94 FULL HARD GALVANIZADO /
JIS G 3312 CGCH PRE-PINTADO

PRESENTACIÓN

Paquetes de 2 a 3 toneladas.

USO

Cobertura de casas, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

Plancha de acero zincada por inmersión en caliente, acanalada en forma de ondas conformados en frío, pre-pintadas en Rojo RAL 3020 por un lado y blanco por el lado posterior

DIMENSIONES mm.			Recubrimiento de Zinc (gr/m ²)
Espesor	Ancho (mm.)	Largo (mm.)	
0.20	800	3600	90
0.22	800	3600	90

Propiedades Mecánicas	
Límite de Fluencia (mín.)	2090 - 3140 Kg/cm ²
Alargamiento mín. en 2"	20%

Composición Química	
Carbono (%)	0.02 - 0.15%
Manganeso (%)	0.60% máx.
Fósforo (%)	0.03% máx.
Azufre (%)	0.035% máx.

Tolerancias Dimensionales. NORMA	
Espesor:	+0.08/- 0.03mm
Ancho:	+7/- 0 mm
Largo:	+15 /- 0 mm